

宁城县住房和城乡建设局文件

ᠨᠢᠴᠡᠨᠠᠭ ᠵᠢᠷᠠᠭ ᠵᠢᠪᠦᠭ ᠵᠢᠪᠦᠭ ᠵᠢᠪᠦᠭ ᠵᠢᠪᠦᠭ ᠵᠢᠪᠦᠭ ᠵᠢᠪᠦᠭ ᠵᠢᠪᠦᠭ ᠵᠢᠪᠦᠭ ᠵᠢᠪᠦᠭ

宁住建发〔2024〕247号

签发人：苏志昕

宁城县住房和城乡建设局

关于“中信悦府”住宅小区标准名称的批复

内蒙古谦永房地产开发有限公司：

你单位呈报的“中信悦府”住宅小区命名的申请收悉。

经研究和实地核实，按照国务院《地名管理条例》、《内蒙古自治区地名管理规定》和《赤峰市人民政府办公厅关于加强地名命名更名管理工作的通知》的命名要求，你单位在北至天马街、南至契丹街、西至五小、东至迎宾路地块。同意使用“中信悦府”作为此住宅小区的标准名称。标准地址为：五小东

侧、天马街南侧、迎宾路西侧、契丹街北侧。

自该批复下发之日起，"中信悦府"即作为该地块的标准名称使用。你单位须按《地名标志》国家标准（GB1773-2008）、内蒙古自治区民政厅、自治区质量技术监督局《关于印发我区地名标牌样图的通知》（内民政划[2001]80号）、《赤峰市地名管理办法》和关于印发《赤峰市编排楼门牌号码暂行规定》的通知要求制作安装标准门牌、楼牌和户牌（宁城县地名标志牌制作参数及要求见附件）。安装工作与楼房交工验收同步进行。否则，将按照有关规定，追究当事人的责任。

此复

附件：宁城县小区地名标志牌参数及安装表



抄送：民政局、自然资源局、发改委

宁城县小区地名标志牌参数及安装要求

序号	标志牌	规格 (mm)	外沿宽度	背景及文字颜色	技术参数	安装要求
1	小区门牌	270mm×170mm	≤15mm	底板蓝色，文字白色，上部五分之二为汉语街路名称街路名称蒙古文、中部五分之二为门牌号码阿拉伯数字，下部五分之一为蒙古文街路名称。字体采用等线体，小区门牌二维码与数字平行在数字右侧。	1.5厚铝板，底膜和字膜均使用七年工程级反光膜	安装高度在主入口左侧1.6米至2米之间。
		400mm×300mm	≤15mm			
		600mm×400mm	≤15mm			
2	楼栋牌	900mm×500mm	≤30mm	底材1.5mm厚铝板，面采用反光膜，规格为530*930mm，底板背景底板左蓝色，文字为白色，文字为红色，左上部五分之一为小区名字汉语名称，左中五分之一为小区蒙古文，左下五分之一为小区名称汉语拼音书写。右侧底板为白色，中间为楼栋号为阿拉伯数字。字体采用等线体。	2.1厚铝板，底膜和字膜均使用七年工程级反光膜	安装高度在每栋楼的二至三层之间
3	楼单元牌	300mm×150mm或400mm×200mm	≤15mm	底板蓝色，文字白色，文字为（一单元或二单元），字体采用等线体。	1.5厚铝板，底膜和字膜均使用七年工程级反光膜	安装在单元入口中间
4	户牌	150mm×90mm	≤15mm	底板蓝色，文字白色，为户号阿拉伯数字，户牌二维码与数字平行在数字右侧。	1.0厚铝板，底膜和字膜均使用七年工程级反光膜	安装在入户门口
5	商户牌	170mm×110mm	≤12mm	底板蓝色，文字白色，上部五分之二为汉语街路名称街路名称蒙古文、中部五分之二为门牌号码阿拉伯数字，下部五分之一为蒙古文街路名称。字体采用等线体。	1.0厚铝板，底膜和字膜均使用七年工程级反光膜	统一安装在入口左侧1.6至2米之间
6	平房户牌	270mm×170mm	≤15mm	底板蓝色，文字白色，牌面分上中下三部分，上部三分之一为蒙文，中部三分之一为户号的阿拉伯数字，下部三分之一为汉字。	1.0厚铝板，底膜和字膜均使用七年工程级反光膜	安装在入户门口左侧